



## RAYVON VIS 4T 25W-60

Rayvon VIS 4T es un lubricante desarrollado con Polyfriction Technology (PFM) que reduce la fricción en condiciones extremas de operación tanto en el motor, así como en los sistemas embrague, engranajes y de transmisión compartiendo el mismo suministro del lubricante a través del cárter.

Recomendado para motores de 4 tiempos de motos, motocicletas, mototaxis, motocross, enduro, motonetas, motocarros, choppers, cuatrimotos y skooters de todo tipo de marcas.

### APLICACIONES

Para ser usado en motores de 4 tiempos de motocicletas y motocarros de todo tipo de marcas. Es apto para ser utilizado en los sistemas de transmisión y en embragues húmedos.

### PROPIEDADES

- Mejor sellado por su adherencia en la zona de anillos dando una mayor compresión del motor.
- Protección y limpieza del motor otorgándole una mayor vida útil.
- Mejor operación del embrague por su adecuada propiedad friccionales.
- Excelente protección contra el desgaste y rompimiento de engranajes en la caja.
- Adecuado control en la transmisión de potencia (EP).
- Cumple los requisitos del Servicio API SL JASO MA2

### SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos. Para más información, solicite la Hoja de Seguridad.

### PRESENTACIÓN

#### RAYVON VIS 4T 25W-60

Frasco de 1 L  
Galón de 3.785 gal  
Balde de 5 gal  
Cilindro de 55 gal



## CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS       | UNIDAD | METODO      | VALORES PROMEDIO |
|------------------------------|--------|-------------|------------------|
| Grado SAE                    |        | SAE J300    | 25W-60           |
| Viscosidad Cinemática @40°C  | cSt    | ASTM D-445  | 224              |
| Viscosidad Cinemática @100°C | cSt    | ASTM D-445  | 23               |
| Índice de viscosidad         |        | ASTM D-2270 | 126              |
| Punto de inflamación         | °C     | ASTM D-92   | 230              |
| Punto de Fluidez             | °C     | ASTM D-97   | -25              |
| Densidad Relativa @15°C      | Kg/L   | ASTM D-4052 | 0.925            |
| Color                        |        | Visual      | Verde            |

Las especificaciones puntuales son valores promedio. En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones que no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.